



C80HC

Mobil Bilgisayar

CILICO Aurora C80, sağlık sektörü için özel olarak tasarlanmış bir mobil bilgisayardır ve yenilikçi bir şekilde sıcaklık ölçüm ve gözbebeği lambası entegre kullanılabilir. Hemşirelik, acil durum, ilaç yönetimi, malzeme izlenebilirliği, SPD gibi medikal senaryolarda, sağlık çalışanlarının daha verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olur.

Hafif ve Büyük Görüş, Serbest ve Kolay Kullanım

- Tüm tıbbi bilgileri gösterebilecek 5,72" HD dokunmatik ekran,
- Süper hassas dokunmatığı sayesinde, ıslak elle ve eldivenle sorunsuz şekilde teşhis ve tedavi bilgilerinin kolay girilmesini sağlar

Parlak ve Belirgin Ses

- Yüksek sesli hoparlörler ve gelişmiş gürültü engelleme teknolojisini kullanan çift MIC tasarımı.
- HD sesi, sağlık görevlilerinin gürültülü ortamlarda kolayca çalışmasına yardımcı olabilir

Yenilikçi Teknoloji

Sorunsuz ve Daha Verimli Çalışma

- Sorunsuz, daha güvenli ve süper bir deneyim sunan GMS sertifikalı Android11/13 İşletim Sistemi.
- Geniş RAM ve ROM belleği, çoklu görev işlemlerini daha akıcı hale getirir

Kapsamlı yönetim yazılımı ve Özelleştirilmiş üstün deneyim

- CILICO'nun kendi iVAi yönetim sistemi, BT departmanına tüm hastane cihazlarının yönetimini sağlamada başarılı bir şekilde yardımcı olur
- Cihazları yönetmek için, size süper kullanıcı deneyimi sunmak üzere bağımsız olarak özelleştirilmiş IoT OS geliştirme hizmet kiti .

Dikey Uygulamalar



Mobil Hemşirelik



İlaç Yönetimi



Tıbbi Atık Yönetimi



Sıcaklık Ölçümü



PIVAS/SPD

İnce Tasarım ve Hafiflik

- 14 mm'lik cihaz gövdesi ince ve hafiftir ve tek elle kolaylıkla tutabilir
- Toplam 278 gr ağırlığındadır. Bu da taşıma kolaylığı sağlar

Yenilikçi Teknoloji. Daha Profesyonel

- Sıcaklık ölçümünü ve gözbebeği lambasını yenilikçi bir şekilde entegre ederek tıbbi bakım işini daha verimli hale getirir.
- Çeşitli tarama motoru seçenekleri, mobil sağlık, acil durum merkezi, ilaç yönetimi, varlık izlenebilirliği, SPD vb. gibi farklı alt senaryoları güçlü bir şekilde karşılayabilir.
- Yüksek performanslı barkod tarayıcı için hasta bileklikleri ve infüzyon torbaları gibi barkodları doğru ve hızlı bir şekilde okuyabilir

Süper ve Kapsamlı Koruma

- IP68, 1,5M düşme direnci, 360° süper koruma, güç ve dayanıklılık sağlar
- Tıbbi sınıf antibakteriyel kasası ile dezenfektan ve alkollü mendile dayanıklıdır Silinebilir, çapraz enfeksiyonu önleyerek, güvenli işleyiş sağlar

Yenilikçi piller tüm gün çalışmayı destekler ve isteğe bağlı olarak çalışırken değiştirilebilir

- 12 saatten fazla dayanabilen 4600mAh büyük kapasiteli pil.
- Çıkarılabilir pil ve yedek pil, çalışırken değiştirilebilirliği destekler

C80HC Özellikler

Fiziksel Parametreler	
Boyut	165,6*80,9*21,7 mm (U×G×Y)
Ağırlık	278g (4600mAh pil dahil) 303g (6200mAh pil dahil)
Ekran	5,72" IPS ekran Çözünürlük: 1440*720 /2160*1080 (isteğe bağlı)
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunma, ıslak ellerle veya eldivenli parmak ucuyla çalıştırma desteği
Arka Işık	LED arka ışık
Güç	Çıkarılabilir Li-Ion 4600mAh/6200mAh, 3,8V Çalışma Süresi: 10 saatten fazla Bekleme süresi: 300 saat Yedek pil (isteğe bağlı): 150mAh
Kart Yuvası	1*nano SIM, 1*nano SIM/Mikro SD (Maks. 256GB) 2*SAM (isteğe bağlı)
İletişim Ağı	Tip-C, OTG'yi destekler
Bağlantılar	4G/3G/2G, Wi-Fi, Bluetooth
Bildirim	Uyarı Tonu, Çok Renkli LED, Titreşim
Ses	Mikrofon, Hoparlör ve Alıcı
Fiziksel Tuşlar	Güç, Sol tarama, Sağ tarama, Ses+, Ses- Kullanıcı özel tuşu
Parmak İzi	Parmak iziyle kilit açmayı destekler (isteğe bağlı)
Güç Adaptörü	Giriş:100 -240V, 50/60Hz 300mA; Çıkış: 5V@2A Hızlı Şarj Çıkışı: 5V@3A/9V@2A/12V@1.5A
Performans Parametreleri	
İşlemci	Octa-core 2.0GHz
İşletim Sistemi	Android11/13, GMS/AER Sertifikalı
Hafıza	4GB RAM / 64GB ROM 6GB RAM / 128GB ROM (isteğe bağlı)
Çalışma Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	—20°C ile 55°C aralığında
Depolama Sıcaklığı	—40°C ile 70°C aralığında
Nem	%5 ile %95 (yoğuşmasız) aralığında
Düşme Dayanımı	Çalışma sıcaklığı aralığında, 1,5 metreden yere birden fazla kere düşme
Yuvarlanma Dayanımı	200 kez 1,6 ft/0,5 m yuvarlanma, IEC yuvarlanma spesifikasyonunu karşılar.
Titreşim	Rastgele (10–2000Hz) eksen başına 60 dakika süre, 3 eksen
Elektrostatik Deşarj	Hava Deşarjı:±10KV; Kontak Deşarjı:±8KV
Sızdırmazlık	IP67
Kablosuz İletişim	
WWAN	Asya + Avrupa Grubu: GSM: Bant 2/3/5/8 WCDMA: Bant 1/2/5/8 CDMA: Bant BC0 TDD -LTE: Bant 34/38/39/40/41 FDD-LTE: Bant 1/3/5/7/8/20 Amerika Grubu: GSM: Bant 2/3/5/8 WCDMA: Bant 1/2/4/5 CDMA: Bant BC0 TDD-LTE: Bant 40/41 FDD -LTE: Bant B1/2/4/5/7/28A/28B
WiFi	WiFi frekansı: 2,4 GHz ve 5 GHz WiFi protokolü: IEEE802.11a/b/g/n/ac Destekler: IEEE 802.11 d/e/h/i/j/k/r/n/w

Bluetooth	GPS + Glonass + Beidou/Galileo
GPS	Bluetooth 5.0
Veri Toplama	
Tarama Motoru	Profesyonel 1D/2D tarama motoru
Desteklenen 1D Barkod Türleri	UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes, etc.
Desteklenen 2D Barkod Türleri	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec Inverse, Postal Codes: US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One/Intelligent Mail, UPS FICSP stal, Han Xin Code, etc.
Kamera	Ön kamera: 5 MP, FF Arka kamera: 13 MP, AF Arka yardımcı kamera: 2 MP, FF (isteğe bağlı) Arka kamera LED ışığı ve el feneri modunu destekler
Sağlık Özellikleri	
Sıcaklık Sensörü	Destekler (opsiyonel)
Ölçüm Modu	İnsan vücudu modu / Nesne modu
Ölçüm Metodu	Temassız / Kızılötesi
Ölçüm Mesafesi	0~ 6cm
Sıcaklık Ölçüm Süresi	≤1S
Ölçüm Aralığı	İnsan vücudu modu: 34~42°C, Nesne modu: 0~100°C
Ölçüm Doğruluğu	İnsan vücudu modu: İç mekan:±0.2°C, dış mekan:±0.3°C Nesne modu:±10°C
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 0~35°C; Nem: %85 RH
Göz Bebeği Lambası	Destekler (opsiyonel)
Nesnelerin İnterneti İşlevleri	
NFC	Çalışma frekansı: 13,56MHz Desteklenen protokoller: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K/4K, MIFAREDESFire, FeliCa Okuma mesafesi: <5cm (kart tipine bağlı olarak)
RFID (UHF)	Çalışma frekansı: CN: 920-925MHz ABD: 902-928MHz AB: 865-868MHz Desteklenen protokoller: ISO18000-6C/EPC C1G2 Okuma mesafesi:0,8 m (etikete bağlı olarak)
Güvenlik SAM'i	ISO7816 standardını destekler, 2*SAM kartı (isteğe bağlı)
Sensör	Işık sensörü, mesafe sensörü, yerçekimi ivme sensörü, jeomanyetik iletim sensörü
Diğerleri	
Sertifikasyon	CCC/CTA/SHRC/CE/RoHS/MSDS/UN38.3/IP67/Drop/ Antibakteriyel sertifikalı/Patlamaya dayanıklı
Standart Aksesuarlar	Güç Adaptörü / USB kablosu / Pil / Temperli cam / NFC test kartı / UHF test etiketi
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Hızlı şarj adaptörü / Şarj cradle / Cradle adaptörü Genişletilmiş pil / El kayışı / Korumaya kapak / Tabanca kabzası
Patlamaya Dayanıklı Sertifika	Exib IIC T4 Gb (patlamaya dayanıklı pil gereklidir)

Mobil Bilgisayar Uzmanı

20 yıllık mobil bilgisayar tecrübemiz ile,
80'den fazla ülkede tercih edilen ürünler üretiyoruz.

