

CM900

UHF OKUYUCU



Akıllı ve Güçlü

Sektörün lideri IMPINJ E710 okuyucu çipi ile, okuma mesafesi 10 metreden fazlaya çıkar

Güçlü çoklu etiket okuma

Çoklu okuma hızı: >/ 200 etiket / saniye
Toplu veri okumanın gerçekleştirilmesi, işletmelerin verimliliğini artırır.

Yüksek adaptasyon Yüksek uyumluluk

CILICO'nun tüm mobil terminal serisi ve ana akım cep telefonlarına sorunsuz uyum sağlar, işletme maliyetlerinizi düşürür. Bluetooth üzerinden mobil terminaller veya yönetim sistemi ile bağlantı kurarak gerçek zamanlı veri transferi gerçekleştirir

RFID ve Barkod okuma Tek tuşla geçiş

Okuma modülü isteğe bağlıdır ve UHF RFID ile barkod modları arasında tek tuşla geçişi destekler. Operatör gösterge ışığının değiştirilmesi yoluyla mevcut mod durumunu kolaylıkla anlar.

Dikey Uygulamalar



Depo Envanteri



Ulaşım



Üretim



Depolama ve Lojistik



Ticari Perakende

CM900 Özellikler

Fiziksel Parametreler	
Boyut	172mm×87mm×125mm (U×G×Y)
Ağırlık	400g (pil dahil)
Yapılandırılmalar	UHF RFID / UHF RFID ve tarama
Bildirim	Uyarı Tonu, Çok Renkli LED, Titreşim
Klavye	Li-polimer, 5700mAh, çıkarılabilir Çalışma süresi: 8 saatBekleme süresi: 300 saat
Batarya	Güç anahtarı, Tarama tuşları Mod anahtarı, Bluetooth anahtarı
Arayüz	Type-C
İletişim	Bluetooth
Güç Adaptörü	Giriş: 100-240V, 50/60HZ 300mA Çıkış: 5V, 2A
RFID Parametreleri	
UHF Çözümü	IMPINJ E710
Desteklenen Standartlar	ISO18000-6C/EPC CIG2
Çoklu Okuma Oranı	200+ etiket/sn
Okuma Mesafesi	10m (etikete ve antene bağlı olarak)
Frekans Aralığı	CN: 920-925MHz ABD: 902-928MHz EU: 865-868MHz JP: 916-921MHz (wLBT) JP: 916-923MHz
Toplu Mod Belleği	100.000'den fazla RFID Etiketi, 1000 barkod depolayın
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı	-4°F-122°F ile -20°C - 50°C aralığında
Nem	%5 ile %85 (yoğuşmasız) aralığında
Düşme Dayanımı	3,9 fit/1,2 m yükseklikten beton zemine düşme
Yuvarlanma Dayanımı	500 kez 1.6 feet / 0.5 m yuvarlanma; IEC yuvarlanma standardından daha yüksek.
Titreşim	4g SPK Sinüs (5Hz ila 2KHz); 0,04g2/Hz rastgelelik (20Hz - 2KHz); Aks başına 60 dakika, 3 aks
Termal Şok	-40°F-140°F / -20°C-60°C hızlı solma
Elektrostatik Koruma	+/-10kv hava deşarjı; +/-8kv kontak deşarjı
Sızdırmazlık Seviyesi	IP52

Veri Toplama	
Barkod Tarama	Profesyonel 1D / 2D tarama motoru
Bluetooth	
Bluetooth Sınıfı	1
Bluetooth	Bluetooth 4.1
Diğerleri	
Sertifikasyon	CE/CCC/UN38.3/RoHS/IP52
Aksesuarlar	Güç adaptörü / USB kablosu / Pil
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Çoklu Şarj Ünitesi / Universal Braket

Mobil Bilgisayar Uzmanı

20 yıllık mobil bilgisayar tecrübemiz ile,
80'den fazla ülkede tercih edilen ürünler üretiyoruz.

